

Entleeren
SafeDock - Andocksysteem



Operator Safety



Contamination Free



Time Saving



Cost Effective



User Friendly



Easy to Clean



Easy Cleaning



Entleeren SafeDock - Andocksystem



SafeDock* ist ein revolutionäres System, da es ein sehr einfaches bzw. schnelles Andocken ermöglicht und dennoch hohes Containment gewährleistet.

Das System besteht aus einem tottraumfreien Andockrohr mit automatischer Abdeckung zur Schließung des Systems. Ein seitlicher Anschlussstutzen mit Endlos-Liner System dient der sauberen Entfernung der Inliner. Der Auslauf des Big-Bags wird mittels flexiblem Einwegring abgedichtet. Dieser kann mit dem verbleibenden Liner in geschlossener Weise durch den seitlichen Anschlussstutzen leicht entfernt werden. Das System zeichnet sich durch hohe Sicherheit aus, da die Abdichtung zu jeder Zeit ohne externe Energiequelle gewährleistet werden kann. Eine sehr effizien-

te Reinigung (CIP) kann durch die optionale, einfach zu installierende CIP-Abdeckung ermöglicht werden.

Ausführung

- Produktkontaktteile: AISI 316L oder besser
- Ausgangsflansch DN 300 PN10
- Big-Bag Auslassgröße Ø 350 bis Ø 550

Funktionen

- Hohes Containment OEB 4
- Bedienungsfreundlich
- Seitliche Öffnung zum Entfernen von Inliner und Ring
- Hohe Betriebszuverlässigkeit
- Einfach zu reinigen, lösungsmittelbeständig

Wählbare Varianten

- Verschiedene Materialien (HC22, beschichtet)
- CIP-Abdeckung mit Spritzdüse



* Patent angemeldet

